

- Tankbau
- Tankschutz



ZIMMERMANN Leckschutzauskleidung das Plus für die Sicherheit Ihres Tanks!

Doppelwandige Tanks bieten doppelte Sicherheit. Profitieren S davon mit der Nachrüstung einer ZIMMERMANN Leckschutzauskleidung.

Bei der Montage der Leckschutz - auskleidung wird zwischen Innenhülle und Tankwand ein Vakuum (Unterdruck) hergestellt. Ein Leckanzeigegerät überwacht ständig den Unterdruck. Sollte infolge einer Undichtigkeit das Vakuum abfallen, löst das einen akustischen und optischen Alarm aus. Doch selbst dann kann keine Flüssigkeit entweichen, da der Lagertank durch den Einbau der Leckschutzauskleidung - doppelwandig - ist und eine der beiden Wände normalerweise unbeschädigt bleibt.

Das System eignet sich für fast alle Tankarten, bei denen der Tankraum nicht vorschriftsmäßig ausgebildet ist und deshalb ein doppelwandiger Tank erforderlich ist. Die Auskleidung macht den unzulässigen Einwandtank zum behördlich genehmigten Doppelwandtank.

Das System eignet sich auch zur Umrüstung zum Wassertank, mittels einer Spezial-Wasserinnenhülle.

