



Fachgerechte Entsorgung des Ölschlammes zum Pauschalpreis!

Die Heiz- und Warmwasserversorgung während der Arbeiten gehören bei uns zum Service, ohne Berechnung



Beschreibung Tankreinigung

Wir entleeren, reinigen und prüfen Ihren Behälter auf Korrosionsschäden und beseitigen den Korrosionserreger. Nach erfolgter Ausführung erhalten Sie einen schriftlichen Zustandsbericht.

Wir empfehlen Ihnen entweder die Weiterbenutzung oder Maßnahmen für eine sichere Weiterbenutzung.

Lieferumfang:

1. Lösen der verschraubbaren Anschlüsse (verschweißte Anschlüsse bedingen Mehrarbeit, die separat berechnet werden muß). Entfernen des Domdeckels.
2. Restöl bis max. 10000 Liter auspumpen und zwischenlagern in Faltbehältern.
3. Sorgfältiges Reinigen der Tank-Innenfläche.
4. Beurteilung evtl. entstandener Korrosionsschäden und schriftlicher Zustandsbericht.
5. Rückfüllen des brauchbaren Heizöls über Filter.
6. Anschließen sämtlicher Leitungen und verschrauben des Domdeckels.
7. Inbetriebnahme der Ölfeuerung.
8. Abtransport und Entsorgung des Ölschlammes nach dem KrW-/Abf. Gesetz gegen zusätzliche Berechnung.

Mit unseren Faltbehältern (Fassungsvermögen a. 5.000 l.) ist die Öl-Zwischenlagerung an jeder Baustelle gesichert, ferner sehen sie als Heizölbesitzer, dass ihr Restöl bis auf den letzten Liter wieder in Ihre Tankanlage zurück gefüllt wird!

Restöllagerung bis 10.000 l. im Tankreinigungspreis enthalten!
(in Einzelfällen bis zu 20.000 l. Lagerung möglich)

Das Restöl wird beim abpumpen gefiltert!



Beurteilung evtl. entstandener Korrosionsschäden und schriftliche Beurteilung mittels Zustandsbericht.

